

FRAMETEC 35

Onbeklede minerale wolplaat in rolvorm met lambda 35



Skeletbouw (gevel, dak en vloerelementen)

- ✓ Speciale breedtes voor skeletbouw
- ✓ Hoge thermische prestaties
- ✓ Uitstekende akoestische prestaties
- ✓ Economische oplossing voor skeletbouw

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m²/ pak	Pakken/ pallet	m²/ pallet	Log.	Artikel nummer
2,55	90	6.500	580	2	7,54	24	180,96	D	2142931
3,40	120	6.000	580	2	6,96	18	125,28	S	2144497
3,85	135	5.300	580	2	6,15	18	110,66	D	2145050
4,00	140	4.250	580	2	4,93	24	118,32	D	2142932
5,10	180	4.000	600	2	4,80	18	86,40	D	2144499
5,40	190	3.700	580	2	4,29	18	77,26	D	2144500
6,25	220	3.200	400	3	3,84	18	69,12	D	2144501
6,25	220	3.200	580	2	3,71	18	66,82	D	2144502
6,85	240	3.000	580	2	3,48	18	62,64	D	2144515
7,40	260	2.700	580	2	3,13	18	56,38	D	2144505
NON-STOCK minimale afname en leveringstermijn op aanvraag									
3,40	120	6.000	380	3	6,84	18	123,12	NS	2144813
4,85	170	4.200	580	2	4,87	18	87,70	NS	2144516
5,25	185	3.800	580	2	4,41	18	79,34	NS	2144837
6,25	220	3.200	450	2	2,88	18	51,84	NS	2144503

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken

- Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p) 0,035 W/m.K
- Brandklasse (EUROKLASSE) A1
- Diktetolerantie T2

Specifieke productkenmerken

- Waterdampdoorlatendheid 1 MU
- Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) < 1,0 kg/m²
- Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR) ≥ 5 kPa.s/m²

Andere kenmerken

- Volumieke massa in (kg/m³) 20 ≤ p < 25