

FRAMETEC 38

Onbeklede minerale wolplaat in rolvorm met lambda 38



Skeletbouw (gevel, dak en vloerelementen)

- ✓ Speciale breedtes voor skeletbouw
- ✓ Goede thermische prestaties
- ✓ Uitstekende akoestische prestaties
- ✓ Economische oplossing voor skeletbouw

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
2,35	90	10.000	380	3	11,40	18	205,20	D	2144514
2,35	90	10.000	580	2	11,60	18	208,80	D	2144513
NON-STOCK minimale afname en leveringstermijn op aanvraag									
2,60	100	8.500	380	3	9,69	18	174,42	NS	2143984
2,60	100	8.500	580	2	9,86	18	177,48	NS	2143985
3,90	150	5.500	380	3	6,27	18	112,86	NS	2143986
3,90	150	5.500	580	2	6,38	18	114,84	NS	2143987

D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken

- Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D) 0,038 W/m.K
- Brandklasse (EUROKLASSE) A1
- Diktetolerantie T2

Specifieke productkenmerken

- Waterdampdoorlatendheid 1 MU
- Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) < 1,0 kg/m²
- Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR) ≥ 5 kPa.s/m²

Andere kenmerken

- Volumieke massa in (kg/m³) $14 \leq p < 16$